



## Product catalogus



Deze catalogus is een uitgave van **IBC beveiliging**

# Inbraak / Jablotron

## Centrale en kiezers

### JA-101K Centrale met GSM

- 1 BUS aansluiting • 1 aansluiting voor een ingebouwde radio module (JA-110R • Tot 50 zones (draadloos of BUS) • Externe voedingsbron 230 V/50 Hz • Stroomverbruik AC 70 mA, tijdens een alarm 120 mA • Back-up batterij 12 V tot 2.6 Ah • Maximale continuele belading BUS stroomtoevoer van 400 mA • Maximale onderbroken uitgaande stroom ( 5 min.) 1 A &bul...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-101K Centrale met GSM	Centrale met ingebouwde GSM/GPRS communicator

## Centrale en kiezers

### JA-101KR Centrale met GSM, inc...

- 1 BUS aansluiting • JA-110R radio module ingebouwd • Tot 50 zones (draadloos of BUS) • Externe voedingsbron 230 V/50 Hz • Voeding type A (EN 50131-6) • Stroomverbruik AC 70 mA, tijdens een alarm 120 mA • Back-up batterij 12 V tot 2.6 Ah • Maximale continuele belading BUS stroomtoevoer van 400 mA • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 501...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-101KR Centrale met GSM, inc...	Centrale met ingebouwde GSM/GPRS communicator, inclusief radio modu...

## Centrale en kiezers

### JA-101KR-LAN Centrale met GSM&...




Artikelnummer	Omschrijving
JA-101KR-LAN Centrale met GSM&...	Centrale met ingebouwde GSM/GPRS communicator en LAN, inclusief rad...

## Centrale en kiezers

### JA-106K Centrale met GSM&LAN

- 2x onafhankelijke BUS aansluitingen • Tot 120 zones (draadloos of BUS) • 1x aansluiting voor een ingebouwde radiomodule (JA-110R) • 1x aansluiting voor een PSTN communicatie module (JA-190X) • Externe voedingsbron 230 V/50 Hz • Stroomverbruik AC 140 mA, tijdens een alarm 200 mA • Back-up batterij 12 V tot 7 - 18 Ah • Maximale continuele belading BUS...




Artikelnummer	Omschrijving
JA-106K Centrale met GSM&LAN	Centrale met ingebouwde GSM/GPRS communicator en LAN

## Centrale en kiezers

### JA-106KR Centrale met GSM&LAN,...

- 2x onafhankelijke BUS aansluitingen • Tot 120 zones (draadloos of BUS) • 1x aansluiting voor een spraakmodule • 1x ingebouwde radiomodule (JA-110R) • 1x aansluiting voor een PSTN communicatie module (JA-190X) • Externe voedingsbron 230 V/50 Hz • Stroomverbruik AC 140 mA, tijdens een alarm 200 mA • Back-up batterij 12 V tot 7 - 18 Ah • Maximal...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-106KR Centrale met GSM&LAN,...	Centrale met ingebouwde GSM/GPRS communicator en LAN, inclusief rad...

## PSTN communicatie module

### JA-190X

- 2 PSTN lijnterminals IN/UIT • ARC protocollen: CID DTMF, SIA DC-05 of SIA FSK met standaard DC-03 • Detectie van CLIP • Detectie van lijnfouten • Norm: TBR-21 • Spraak berichten



Artikelnummer	Omschrijving
JA-190X	Analoge / PSTN Communicatie module, meldkamer Contact ID SIA en/of ...

# Inbraak / Jablotron

## Lege behuizingen

### Lege behuizing formaat JA-101 ...



Artikelnummer	Omschrijving
Lege behuizing formaat JA-101 ...	Lege behuizing met formaat van JA-101/JA82 centrale

## 3G Centrales

### JA-101KR-LAN3G, centrale met L...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-101KR-LAN3G, centrale met L...	Centrale met LAN, 3G GSM, inclusief radio module

## 3G Centrales

### JA-106K-3G, Centrale met 3G GS...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-106K-3G, Centrale met 3G GS...	Centrale met 3G GSM en LAN

## Lege behuizingen

### Lege behuizing formaat JA-106 ...



Artikelnummer	Omschrijving
Lege behuizing formaat JA-106 ...	Lege behuizing met formaat van JA-106/JA83centrale

## 3G Centrales

### JA-106KR-3G, centrale met LAN,...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-106KR-3G, centrale met LAN,...	Centrale met LAN, 3G GSM, inclusief radio module

## Bedrade codebedienpanelen

### JA-113E

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12 V (9 -15 V)
- Stroomverbruik: AC 140 mA, tijdens het alarm 200 mA
- Stand-by: maximaal 15 mA
- RFID 125 kHz
- Afmetingen: 102 x 98 x 33 mm
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-113E	Bus codebedienpaneel met RFID en toetsenbord

# Inbraak / Jablotron

## Bedrade codebedienpanelen

### JA-114E

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12 V (9 -15 V) • Stroomverbruik: AC 15 mA • Stand-by: maximaal 50 mA • RFID 125 kHz • Afmetingen: 102 x 128 x 33 mm • Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen • Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40°C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-114E	Bus codebedienpaneel met LCD, toetsenbord en RFID

## Bedrade codebedienpanelen

### JA-122E



Artikelnummer	Omschrijving
JA-122E	JA-122E BUS outdoor toegangsmodule met RFID

## Draadloze codebedienpanelen

### JA-153E

- Voeding: 2 alkaline batterijen AA 1.5 V • Levensduur van de batterijen: 1 jaar • Communicatie protocol: Jablotron 2-weg 868 MHz • Draadloos bereik: tot 200m • Afmetingen: 102 x 98 x 33 mm • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 • Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen • Bedrijfstemperatuur:...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-153E	Draadloos codebedienpaneel met RFID en toetsenbord, exclusief batte...

## Bedrade codebedienpanelen

### JA-112E

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12 V (9 -15 V) • Stroomverbruik: AC 140 mA, tijdens het alarm 200 mA • Stand-by: maximaal 15 mA • RFID 125 kHz • Afmetingen: 102 x 76 x 33 mm • Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen • Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-112E	Bus codebedienpaneel met RFID

## Bedrade codebedienpanelen

### JA-123E

- Voeding via de BUS (9 ... 15 V) • Stroomverbruik in de standby-modus 15 mA • Stroomverbruik voor kabel-selectie 15 mA • Behuizing EN 60529, IP65 • EN 50102, IK08 • RFID-frequentie 125 kHz • RFID-kaarten Jablotron 100 en EM Unieke 125kHz • Afmetingen 46 x 151,5 x 22,5 mm • Lengte aansluitkabel 3.0m • Werktemperatuur -25 Tot +60 °



Artikelnummer	Omschrijving
JA-123E	JA-123E BUS outdoor toegangsmodule met RFID en toetsenbord

## Draadloze codebedienpanelen

### JA-152E

- Voeding: 2 alkaline batterijen AA 1.5 V • Levensduur van de batterijen: 1 jaar • Communicatie protocol: Jablotron 2-weg 868 MHz • Draadloos bereik: tot 200m • Afmetingen: 102 x 76 x 33 mm • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 • Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen • Bedrijfstemperatuur:...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-152E	Draadloos codebedienpaneel met RFID, exclusief batterijen

# Inbraak / Jablotron

## Draadloze codebedienpanelen

### JA-154E

- Voeding: 4 x AA alkaline batterijen 1,5 V • Typische levensduur van de batterij 1 jaar
- Frequentie bidirectionele Jablotron protocol 868 MHz • Communicatie bereik 200 meter
- Afmeting 102 x 151 x 33 mm • Beveiligingsniveau klasse 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 • Omgeving volgens EN 50131-1, EN 50131-3 II indoor algemene • Tempe...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-154E	JA-154E draadloos bedienpaneel met LCD scherm, toetsenbord en RFID,...

## 1-Weg Afstandsbedieningen

### JA-162J, 1-Weg Afstandsbedieni...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-162J, 1-Weg Afstandsbedieni...	1-Weg Afstandsbediening, 2-knops

## Afstandsbedieningen

### JA-186JK

- Voeding: alkaline batterij type L1016 (6 V) • Levensduur van de batterijen: 2 jaar • Communicatie protocol: 868 MHz • Draadloos bereik: 30 m • Afmetingen: 52 x 18 x 12 mm • Voldoet aan: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1



Artikelnummer	Omschrijving
JA-186JK	Afstandsbediening - zwart

## Controle segment

### JA-192E

- Gedeeltelijke besturing (inschakeling, uitschakeling, gedeeltelijke in/uitschakeling) • PG uitgang controle (PG ON en PG OFF) • Opbel gebeurtenissen (paniek, medisch alert en andere) • Status indicatie • Voeding: via het codebedienpaneel • Stand-by stroomverbruik: 0.5 mA • Afmetingen: 102 x 15 x 33 mm • Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-192E	Controle segment voor codebedienpanelen

## 1-Weg Afstandsbedieningen

### JA-164J, 1-Weg Afstandsbedieni...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-164J, 1-Weg Afstandsbedieni...	1-Weg Afstandsbediening, 4-knops

## Afstandsbedieningen

### JA-186JW

- Voeding: alkaline batterij type L1016 (6 V) • Levensduur van de batterijen: 2 jaar • Communicatie protocol: 868 MHz • Draadloos bereik: 30 m • Afmetingen: 52 x 18 x 12 mm • Voldoet aan: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1



Artikelnummer	Omschrijving
JA-186JW	Afstandsbediening - wit

# Inbraak / Jablotron

## Afstandsbedieningen

### JA-185J

- Voeding: 12 – 24 V DC ± 30 %
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 50 meter
- Stroomverbruik: 0/20 mA (wanneer actief)
- Afmetingen: 84 x 53 x 25 mm



Artikelnummer	Omschrijving
JA-185J	Afstandsbediening voor een auto

## MultiSystems afstandsbediening...

### JA-154J MS, MultiSystem afstan...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-154J MS, MultiSystem afstan...	MultiSystem afstandsbediening, 4 knops

## MultiSystems afstandsbediening...

### JA-154J MS, MultiSystem afstan...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-154J MS, MultiSystem afstan...	MultiSystem afstandsbediening, 4 knops

## Afstandsbedieningen

### JA-182J



Artikelnummer	Omschrijving
JA-182J	JA-182J draadloze afstandsbediening

## MultiSystems afstandsbediening...

### JA-152J MS, MultiSystem afstan...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-152J MS, MultiSystem afstan...	MultiSystem afstandsbediening, 2 knops

## Overige afstandsbedieningen / ...

### JA-188J

- Voeding: alkaline batterij type L1016 (6 V)
- Levensduur van de batterijen: 2 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 30 meter
- Afmetingen: 80 x 80 x 29 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-5-3



Artikelnummer	Omschrijving
JA-188J	Draadloze panieknop

## Inbraak / Jablotron

### Overige afstandsbedieningen / ...

#### JA-187J

- Voeding: lithium batterij type CR 2032 (3 V) • Levensduur van de batterijen: 3 jaar • Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 50 meter
- Milieu: buiten • Beschermingsklasse: IP 44 • Bedrijfstemperatuur: -25 tot 50 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-187J	Draadloze pols-knop

### Overige afstandsbedieningen / ...

#### JA-112J



Artikelnummer	Omschrijving
JA-112J	BUS-muurknop met panieknop

### Accu's en batterijen

#### UL-18 18Ah accu

- Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu • 12V • 18Ah • 5,23 kg • 181×76×167mm



Artikelnummer	Omschrijving
UL-18 18Ah accu	Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu 12V-18Ah, geschikt vo...

### Overige afstandsbedieningen / ...

#### JA-189J

- Voeding: alkaline batterij type L1016 (6 V) • Levensduur van de batterijen: 2 jaar • Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 50 meter
- Milieu: buiten, beschermd • Beschermingsklasse IP 41 • Afmetingen: 80 x 28 x 15 mm • Voldoet aan: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50130-4, EN 60950 • Bedrijfstemperatuur: -25 tot 50 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-189J	Draadloze deurbel

### Accu's en batterijen

#### UL-2.6-12

- Accu 12V/2.6Ah geschikt JA-82k, JA-63K, en JA-101 centrales van Jablotron • Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu • 12V • 2.6Ah • 0,91kg • 175×33×60mm



Artikelnummer	Omschrijving
UL-2.6-12	Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu 12V-2.6Ah, geschikt v...

### Accu's en batterijen

#### Bat-3.6V AA



Artikelnummer	Omschrijving
Bat-3.6V AA	Lithium batterij 3.6V AA

# Inbraak / Jablotron

## Accu's en batterijen

### Bat-3VO CR-2354



Artikelnummer	Omschrijving
Bat-3VO CR-2354	Lithium batterij 3VO CR-2354

## Accu's en batterijen

### UL-7-12

- Geschikt voor de JA-83K centrale
- Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu
- 12V • 7Ah • 2,03 kg • 151x65x94mm



Artikelnummer	Omschrijving
UL-7-12	Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu 12V-7aH, geschikt voo...

## Accu's en batterijen

### Set van 3 stuks 1,5V AA batter...



Artikelnummer	Omschrijving
Set van 3 stuks 1,5V AA batter...	Set AA batterijen 1.5V ten behoeve van onder andere Jablotron 100 d...

## Accu's en batterijen

### Bat-CR-123



Artikelnummer	Omschrijving
Bat-CR-123	Lithium batterij 3V

## Accu's en batterijen

### Set van 2 stuks 1,5V AA batter...



Artikelnummer	Omschrijving
Set van 2 stuks 1,5V AA batter...	Set AA batterijen 1.5V ten behoeve van onder andere Jablotron 100 d...

## Accu's en batterijen

### 1,5V AA batterij



Artikelnummer	Omschrijving
1,5V AA batterij	AA batterije 1.5V ten behoeve van onder andere Jablotron 100 draadl...

# Inbraak / Jablotron

## Accu's en batterijen

### Set van 4 stuks 1,5V AA batter...



Artikelnummer	Omschrijving
Set van 4 stuks 1,5V AA batter...	Set AA batterijen 1.5V ten behoeve van onder andere Jablotron 100 d...

## Accu's en batterijen

### Bat-3V6-R20



Artikelnummer	Omschrijving
Bat-3V6-R20	Batterij voor o.a. JA-150IR

## Accu's en batterijen

### 1. Batterijoverzicht Jablotron...



Artikelnummer	Omschrijving
1. Batterijoverzicht Jablotron...	Overzicht van batterijen voor de Jablotron 100 (zie documentatie)

## Accu's en batterijen

### Set van 10 stuks 1,5V AA batte...



Artikelnummer	Omschrijving
Set van 10 stuks 1,5V AA batte...	Set AA batterijen 1.5V ten behoeve van onder andere Jablotron 100 d...

## Accu's en batterijen

### BAT-3V0-CR2032



Artikelnummer	Omschrijving
BAT-3V0-CR2032	CR2032 batterij 3V

## Accu's en batterijen

### BAT-4V8-N900, backup accu voor...



Artikelnummer	Omschrijving
BAT-4V8-N900, backup accu voor...	backup accu voor JA-150R

# Inbraak / Jablotron

## Designline - PIR detectoren

### JA-111P-WW, DesignLine BUS-pir



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111P-WW, DesignLine BUS-pir	DesignLine BUS-pir

## Designline - PIR detectoren


### JA-111P-WG, DesignLine BUS PIR...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111P-WG, DesignLine BUS PIR...	DesignLine BUS PIR met wit-licht bescherming

## Designline - Accessoires PIR d...

### JA-193PL-BOX-S, Montagebox voo...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-193PL-BOX-S, Montagebox voo...	Montagebox voor Jablotron Designline BUS PIR

## Designline - PIR detectoren

### JA-151P-WW, Designline Draadlo...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-151P-WW, Designline Draadlo...	Designline draadloze PIR

## Designline - PIR detectoren

### JA-151P-WG, DesignLine Draadlo...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-151P-WG, DesignLine Draadlo...	DesignLine Draadloze PIR met wit-licht bescherming

## Designline - Accessoires PIR d...

### JA-193PL-BOX-M, Montagebox voo...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-193PL-BOX-M, Montagebox voo...	Montagebox voor Jablotron Designline Draadoze PIR

## Inbraak / Jablotron

### Designline - Accessoires PIR d...

#### JA-191PL, Muur&Plafondsteun



Artikelnummer	Omschrijving
JA-191PL, Muur&Plafondsteun	Muur&Plafondsteun voor Jablotron DesignLine PIR detectoren

### Designline - Accessoires PIR d...

#### JA-193PL-F-S-W, wit frame tbv ...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-193PL-F-S-W, wit frame tbv ...	Frame voor Designline Montagebox tbv BUS PIR, wit

### Designline - Accessoires PIR d...

#### JA-193PL-F-M-W, wit frame tbv ...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-193PL-F-M-W, wit frame tbv ...	Frame voor Designline Montagebox tbv Draadloze PIR, wit

### Designline - Accessoires PIR d...

#### JA-193PL-F-S-G, grijs frame tb...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-193PL-F-S-G, grijs frame tb...	Frame voor Designline Montagebox tbv BUS PIR, grijs

### Designline - Accessoires PIR d...

#### JA-193PL-F-M-G, grijs frame tb...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-193PL-F-M-G, grijs frame tb...	Frame voor Designline Montagebox tbv Draadloze PIR, grijs

### Brandmelders

#### JA-150ST

- Voeding: 3x alkaline AA 1.5V
- Levensduur van de batterijen: 2 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Brand detectie: optisch en hitte
- Brand detectie gevoeligheid:  $m=0.11/0.13\text{dB/m}$  in overeenkomst met EN-54-7
- Temperatuur detectie: klasse A2 EN-54-5
- Alarm temperatuur: 60 tot 70 °C
- Afmetingen: diameter 126 mm, hoogte 50 mm
- Bedrijfs...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-150ST	Draadloze brand en hitte detector, exclusief batterijen

# Inbraak / Jablotron

## Brandmelders

### JA-63S-100

- Voeding 1x AA 1.5 V alkaline batterij • Typische batterij levensduur 2 jaar • 868,1 MHz, bereik 100m (in open ruimte) • Rook detectie optisch • Gevoeligheid  $m = 0.11 - 0.13$  dB/m conform EN 14 604 • Temperatuur detectie klasse A2 conform EN 54-5 • +60 °C tot +70 °C • Ingebouwde sirene 85 dB/3m A • Operationele temperatuur -10 tot...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-63S-100	JA-63S-100 draadloze optische rook en hitte detector voor het JA-10...

## Detectoren voor buitengebruik

### JA-188P

- Voeding: 3x AA 3.6 V • Levensduur van de batterijen: 3 jaar • Communicatie protocol: 868 MHz • Draadloos bereik: tot 300 meter • Detectie bereik: PIR 12 m /85°, 94 segmenten • Detecteerbare snelheid: 0.3 tot 1.5 m/s • Installatiehoogte: 2.5 tot 3.0 meter • Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-188P	Draadloze buiten PIR detector

## Detectoren voor buitengebruik

### JA-180IR

- Voeding: 4x LSH20 3.6V 13 Ah • Levensduur van de batterijen: 3 jaar • Communicatie protocol: 868 MHz • Draadloos bereik: tot 300 meter • Installatiehoogte: 0.7 tot 1 meter, 60 meter afstand tussen de units • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 • Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-180IR	Draadloze infrarood barrière

## Brandmelders

### JA-151ST



Artikelnummer	Omschrijving
JA-151ST	JA-151ST Draadloze gecombineerde rook- en hittedetector, exclusief ...

## Detectoren voor buitengebruik

### JA-187P

- Voeding: 1x AA 3.6V 2 Ah • Levensduur van de batterijen: 3 jaar • Communicatie protocol: 868 MHz • Draadloos bereik: tot 300 meter • Detectie bereik: 2 of 5 meter / 5° • Installatiehoogte: 0.8 tot 1.2 meter • Voldoet aan: EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 • Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-187P	Draadloze duale zone buiten bewegingsdetector – gordijn

## Detectoren voor buitengebruik

### JA-159P



Artikelnummer	Omschrijving
JA-159P	JA-159P Draadloze buiten detector ( dual detectie)

# Inbraak / Jablotron

## Detectoren voor buitengebruik

### JA-150IR Draadloze infrarood b...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-150IR Draadloze infrarood b...	Draadloze infrarood barrière

## Gaslek detectoren

### EI208W



Artikelnummer	Omschrijving
EI208W	Ei208W stand-alone CO-melder

## Gaslek detectoren

### JA-150G-CO



Artikelnummer	Omschrijving
JA-150G-CO	Draadloze module t.b.v. Ei208W(D) CO detector

## Gaslek detectoren

### JA-180G

- Voeding: 230 V, 50 Hz, 2 W •
- Communicatie protocol: 868 MHz •
- Draadloos bereik: tot 200 meter •
- Gas detectie: platina gloeidraad •
- Bereik: 50 m<sup>3</sup> •
- Gevoeligheid: optioneel 10 of 20% LEL •
- Relais output: droog relais omschakelcontact van max 5 A/230 V AC •
- Akoestische sterkte van de ingebouwde sirene: 94 dB/0.3 m •
- Afmetingen: 73 x 100 x 39...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-180G	Draadloze gaslek detector

## Gaslek detectoren

### Ei208DW



Artikelnummer	Omschrijving
Ei208DW	Ei208W stand-alone CO-melder met display

## Glasbreuk detectoren

### JA-185B

- Voeding: 1x AA 3.6 V •
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar •
- Communicatie protocol: 868 MHz •
- Draadloos bereik: tot 100 meter •
- Detectie bereik: 9 meter •
- Afmetingen: 46 x 88 x 22 mm •
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3



Artikelnummer	Omschrijving
JA-185B	De JA-185B is een klein formaat glasbreuk sensor, het detecteert he...

## Glasbreuk detectoren

### JA-180B



Artikelnummer	Omschrijving
JA-180B	JA-180B Draadloze akoestische glasbreukdetector

## Magneetcontacten

### JA-183M

- Voeding: 1x CR123A 3.0V •
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar •
- Communicatie protocol: 868 MHz •
- Draadloos bereik: tot 300 meter •
- Afmetingen: 31 x 75 x 23 mm •
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3 •
- Voldoet aan: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



Artikelnummer	Omschrijving
JA-183M	Draadloze magneetdetector - mini formaat

## Magneetcontacten

### JA-182M

- Voeding: 2x lithium batterijen CR2354 (3 V) •
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar •
- Communicatie protocol: 868 MHz •
- Draadloos bereik: tot 200 meter •
- Afmetingen: 26 x 192 x 9 mm •
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS EN 50131-2-6, EN 50131-5-3



Artikelnummer	Omschrijving
JA-182M	Draadloze onzichtbare magneetdetector

## Magneetcontacten

### JA-181M

- Voeding: 1x lithium batterij AA 3.6 V •
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar •
- Communicatie protocol: 868 MHz •
- Draadloos bereik: tot 300 meter •
- Input voor externe detectoren: IN2 en TMP = normaal gesloten verbindingen •
- IN1 = normaal gesloten of gebalanceerde verbinding (1k weerstand) •
- Afmetingen: 30 x 110 x 27 mm •
- Veiligheidsklasse 2 in overeen...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-181M	Draadloze magneetdetector met optionele input aansluiting

## Magneetcontacten

### JA-151M Draadloos mini magneet...

- Voeding: batterij CR2032 3V, 220 nAh •
- Levensduur van de batterijen: 2 jaar •
- Communicatie protocol: 868 MHz •
- Draadloos bereik: tot 200 meter •
- Detector afmetingen: 26 x 55 x 16 mm •
- Magneet afmetingen: 16 x 55 x 16 mm •
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6 •
- Milieu in overeenkomst met EN 50131...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-151M Draadloos mini magneet...	Draadloos mini magneetcontact

## Magneetcontacten

### JA-183MB

- Voeding: 1x lithium batterij type CR123A (3.0 V) •
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar •
- Communicatie protocol: 868 MHz •
- Draadloos bereik: tot 300 meter •
- Afmetingen: 31 x 75 x 23 mm •
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3 •
- Voldoet aan: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



Artikelnummer	Omschrijving
JA-183MB	Draadloze magneetdetector - mini formaat bruin

## Magneetcontacten

### JA-150M Draadloos magneetconta...

• Voeding: 1x alkaline batterij AA (LR6) 1.5V 2400mAh • Levensduur van de batterijen: 2 jaar • Communicatie protocol: 868 MHz • Draadloos bereik: ca. 300m (open ruimte) • Detector afmetingen: 109 x 24 x 22 mm • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6 • Milieu in overeenkomst met EN 50131-1:



Artikelnummer	Omschrijving
JA-150M Draadloos magneetconta...	JA-150 Draadloos magneetcontact met 2 universele ingangen.

## Magneetcontacten

### JA-151MB Draadloos mini magnee...

• Voeding: batterij CR2032 3V, 220 nAh • Levensduur van de batterijen: 2 jaar • Communicatie protocol: 868 MHz • Draadloos bereik: tot 200 meter • Detector afmetingen: 26 x 55 x 16 mm • Magneet afmetingen: 16 x 55 x 16 mm • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6 • Milieu in



Artikelnummer	Omschrijving
JA-151MB Draadloos mini magnee...	Draadloos mini magneetcontact, bruin

## Magneetcontacten

### 013-U14K - raamhandvat



Artikelnummer	Omschrijving
013-U14K - raamhandvat	Raamhandvat voor montage van JA-152NM - wit

## Magneetcontacten

### JA-150MB Draadloos magneetcont...

• Voeding: 1x alkaline batterij AA (LR6) 1.5V 2400mAh • Levensduur van de batterijen: 2 jaar • Communicatie protocol: 868 MHz • Draadloos bereik: ca. 300m (open ruimte) • Detector afmetingen: 109 x 24 x 22 mm • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6 • Milieu in overeenkomst met EN 50131-1:



Artikelnummer	Omschrijving
JA-150MB Draadloos magneetcont...	JA-150MB Draadloos magneetcontact met 2 inputs

## Magneetcontacten

### JA-152NM Deurcontactmodule



Artikelnummer	Omschrijving
JA-152NM Deurcontactmodule	Deurcontactmodule met magneetsensor

## P.I.R. detectoren

### JA-180P

• Voeding: 1x AA 3.6 V • Levensduur van de batterijen: 3 jaar • Communicatie protocol: 868 MHz • Draadloos bereik: tot 300 meter • Detectie bereik: 120°/ 12 m (met een standaard lens) • Afmetingen: 110 x 60 x 55 mm • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3 • Voldoet aan: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN ...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-180P	Draadloze PIR bewegingsdetector

# Inbraak / Jablotron

## P.I.R. detectoren

### JA-150P

- Voeding: 2x alkaline AA 1.5V • Levensduur van de batterijen: 2 jaar • Communicatie protocol: 868.1 MHz • Draadloos bereik: tot 300 meter • Detectie bereik: 110°/ 12 m (met een standaard lens) • Afmetingen: 60 x 97 x 52 mm • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 • Milieu in overeenkomst met EN 50131-1: II...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-150P	Draadloze mini PIR

## P.I.R. detectoren

### JA-185P

- Voeding: 1x lithium batterij AA 3.6V • Levensduur van de batterijen: 3 jaar • Communicatie protocol: 868 MHz • Draadloos bereik: tot 100 meter • Detectie bereik: 360°/ 5 m • Afmetingen: 46 x 88 x 27 mm • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3



Artikelnummer	Omschrijving
JA-185P	Draadloze plafond PIR detector

## P.I.R. detectoren

### JA-180W

- Voeding: 1x lithium batterij AA 3.6 V • Levensduur van de batterijen: 3 jaar • Communicatie protocol: 868 MHz • Draadloos bereik: tot 300 meter • Detectie bereik: 120°/ 12 m (met een standaard lens) • Afmetingen: 60 x 110 x 55 mm • Voldoet aan: EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 • Optionele lenzen: corridor, gordijn, pet • MW de...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-180W	Draadloze PIR en MW detectie

## P.I.R. detectoren

### JA-180PB

- Voeding: 1x lithium batterij AA 3.6 V + 1x lithium 1/2 AA 3.6 V • Levensduur van de batterijen: 3 jaar • Communicatie protocol: 868 MHz • Draadloos bereik: tot 300 meter • Detectie bereik: 120°/ 12 m (met een standaard lens), 9 m- GBS • Afmetingen: 110 x 60 x 55 mm • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3 ...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-180PB	Draadloze PIR en Glas Breuk gecombineerde detector

## P.I.R. detectoren

### JA-186P

- Voeding: 1x lithium batterij AA 3.6V • Levensduur van de batterijen: 3 jaar • Communicatie protocol: 868 MHz • Draadloos bereik: tot 100 meter • Detectie bereik: 120°/ 12 m • Afmetingen: 60 x 180 x 55 mm • Voldoet aan: EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



Artikelnummer	Omschrijving
JA-186P	Draadloze DUAL PIR binnen detector

## P.I.R. detectoren

### JA-160PC

- Voeding: 2 AA (LR6) 1,5 V 2400 mAh alkaline batterijen • Typische levensduur: ca 2 jaar (1 activering duurt 1 reeks foto's per dag) • Aanbevolen montagehoogte: 2,5 m boven de vloer • Detectie hoek / detectie bereik: 55 ° / 12 m (basis lens) • Bereik van de flits: max. 3 meter • Resolutie van de camera: LQ 320 x 240; HQ 640 x 480 pixels • Fotoformaa...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-160PC	Draadloze PIR bewegingsdetector met ingebouwde fotocamera

# Inbraak / Jablotron

## P.I.R. detectoren

### JA-160PC (90), PIR met fotocam...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-160PC (90), PIR met fotocam...	Draadloze PIR bewegingsdetector met ingebouwde fotocamera, camera o...

## Designline - PIR detectoren

### JA-151P-WG, DesignLine Draadlo...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-151P-WG, DesignLine Draadlo...	DesignLine Draadloze PIR met wit-licht bescherming

## Radio Module

### JA-111R Radio module



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111R Radio module	Radio module voor de JA-100 serie

## Designline - PIR detectoren

### JA-151P-WW, Designline Draadlo...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-151P-WW, Designline Draadlo...	Designline draadloze PIR

## Radio Module

### JA-110R 80, radiomodule t.b.v....



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110R 80, radiomodule t.b.v....	Radio module voor JA-100, geschikt om 1-weg componenten van JA-80 s...

## Schockdetectoren

### JA-182SH

- Lithiumbatterij type CR-123A, 3 V / 1400 mAh
- Tilt bereik (afhankelijk van de instellingen) 10 ° - 45 °
- Typische levensduur van de batterij ongeveer 2 jaar
- Communicatie bereik 300m (open ruimte)
- Afmeting 75 x 31 x 26 mm
- Temperatuur -10 Tot +40 ° C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-182SH	Draadloze til en schok detector

# Inbraak / Jablotron

## Brandmelders

### JA-110ST Rook/Hittemelder

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V) • Stand-by stroomverbruik: 5mA • Installatie hoogte: 2.5 meter boven de grond • Detectie bereik: tot 9 m • Afmetingen: 40x100x22mm • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-2-7-1 • Milieu in overeenkomst met EN 50131-1: II, binnen • Bedrijfstemperatuur:



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110ST Rook/Hittemelder	De JA-110ST BUS gecombineerde rook en hitte detector.

## Gaslek detectoren

### GS-208-CO



Artikelnummer	Omschrijving
GS-208-CO	GS-208-CO Bedrade module voor aansluiting van de Ei208W (D) CO-dete...

## Gaslek detectoren

### Ei208W



Artikelnummer	Omschrijving
Ei208W	Ei208W stand-alone CO-melder

## Brandmelders

### JA-111ST Rook/Hittemelder met ...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111ST Rook/Hittemelder met ...	JA-111ST Busgecombineerde rook- en hittedetector

## Gaslek detectoren

### JA-110G-CO



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110G-CO	Busmodule voor aansluiting van een Ei208W(D) CO-detector

## Gaslek detectoren

### Ei208DW



Artikelnummer	Omschrijving
Ei208DW	Ei208W stand-alone CO-melder met display

# Inbraak / Jablotron

## Glasbreuk detectoren

### JA-110B

- Voeding: via de BUS van de centrale , 12V (9 - 15 V) • Stand-by stroomverbruik: 5 mA • Installatie hoogte: 2.5 meter boven de grond • Detectie bereik: tot 9 m • Afmetingen: 40 x 100 x 22 mm • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-2-7-1 • Milieu in overeenkomst met EN 50131-1: II, binnen • Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110B	BUS akoestische glasbreuk detector

## Magneetcontacten

### JA-111M Bedraad mini magneetco...


- Voeding 12 V (9 - 15 V) • Stroomverbruik in de standby-modus 5 mA • Stroomverbruik voor kabel-keuze 5 mA • Afmeting 55 x 27 x 16 mm • Werktemperatuur -10 Tot +40 ° C • Voldoet EN 50130-4, EN 55022



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111M Bedraad mini magneetco...	JA-111M mini BUS magnetische detector

## Magneetcontacten

### SA-220



Artikelnummer	Omschrijving
SA-220	Bedraad roldeur magneetcontact

## Magneetcontacten

### JA-110M

- Voeding: via de BUS van de centrale , 12V (9 - 15 V) • Stand-by stroomverbruik: 5 mA • Installatie hoogte: 2.5 meter boven de grond • Detectie bereik: tot 9 m • Afmetingen: 40 x 100 x 22 mm • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-2-7-1 • Milieu in overeenkomst met EN 50131-1: II, binnen • Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110M	BUS magneet detector aansluiting

## Magneetcontacten

### JA-111MB Bedraad mini magneetco...

- Voeding 12 V (9 - 15 V) • Stroomverbruik in de standby-modus 5 mA • Stroomverbruik voor kabel-keuze 5 mA • Afmeting 55 x 27 x 16 mm • Werktemperatuur -10 Tot +40 ° C • Voldoet EN 50130-4, EN 55022



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111MB Bedraad mini magneetco...	JA-111M mini BUS magnetische detector bruin

## P.I.R. detectoren

### JA-110P PIR

- Voeding: via de BUS van de centrale , 12V (9 - 15 V) • Stand-by stroomverbruik: 5 mA • Installatie hoogte: 2.5 meter boven de grond • Detectie bereik: 110°/ 12 m (met een standaard lens) • Afmetingen: 60 x 97 x 52 mm • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50121-1 • Milieu in overeenkomst met EN 50131-1: II, binnen • Bedrijfstemperatuur: -1...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110P PIR	BUS PIR bewegingsdetector - ECO

# Inbraak / Jablotron

## P.I.R. detectoren

### JA-120PC PIR met fotocamera

- Voeding via bus 12 V (9-15 V) • Detectie hoek camera 50° / 12 m (met standaard lens) • Detectie hoek PIR 110 ° / 12 m (standaard lens) • Geheugen micro SD 1 GB tot 2 TB • Klasse 2, EN-50131-2-2 • Werktemperatuur -10 Tot +40° C • Foto's QVGA JPEG 320 x 240, VGA JPEG 640 x 480



Artikelnummer	Omschrijving
JA-120PC PIR met fotocamera	JA-120PC Bus PIR-bewegingsmelder met Camera

## P.I.R. detectoren

### JA-120PB PIR met glasbreuk



Artikelnummer	Omschrijving
JA-120PB PIR met glasbreuk	JA-120PB Bus gecombineerd PIR motion en glasbreuk detector

## P.I.R. detectoren

### JA-120PC(90) PIR met fotocamer...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-120PC(90) PIR met fotocamer...	JA-120PC (90) Bus PIR-bewegingsmelder met Camera, openingshoek 90°

## P.I.R. detectoren

### JA-120PW PIR met radar

- Voeding via BUS 12 V (9 - 15 V) • Stroomverbruik in de standby-modus 5 mA • Stroomverbruik in de standby-modus 5 mA • Aanbevolen montagehoogte 2,5 m boven vloerniveau • PIR-sensor detectie hoek 110 graden / 12 m (met standaard lens) • EN 50130-4, EN 55022, EN 50131-1, EN 50131 • Operationeel temperatuurbereik -10 Tot +40 ° C • Afmeting 95 x 60 x...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-120PW PIR met radar	JA-120PW Bus PIR / MW bewegingsmelder

## P.I.R. detectoren

### JA-110C PIR met fotocamera



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110C PIR met fotocamera	Fotoverificatie-camera gemonteerd op een bus

## Designline - PIR detectoren

### JA-111P-WG, DesignLine BUS PIR...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111P-WG, DesignLine BUS PIR...	DesignLine BUS PIR met wit-licht bescherming

# Inbraak / Jablotron

## Designline - PIR detectoren

### JA-111P-WW, DesignLine BUS-pir



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111P-WW, DesignLine BUS-pir	DesignLine BUS-pir

## Schockdetectoren

### JA-111SH Tilt en schok detecto...

• Voeding via bus 12 V (9 ... 15 V) • Stroomverbruik in stand-by 5 mA • Stroomverbruik voor kabel-keuze 5 mA • Afmetingen 55 x 27 x 16 mm • Klasse 2 volgens EN 50131-1, CLC / TS 50131-2-8 • Operationele omgeving EN 50131-1 II. indoor algemene • Bedrijfstemperatuur -10 tot +40 ° C • Voldoet aan EN 50130-4, EN 55022



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111SH Tilt en schok detecto...	JA-111SH Bus schok en tilt detector

## BUS-Versterker

### JA-120Z BUS extender 500m



Artikelnummer	Omschrijving
JA-120Z BUS extender 500m	BUS back-up boostereenheid voor JA-100Z

## Rolluik-detector

### CT-01 Rolluik detector

Uitgangcontact detector 100 mA / 60V Bewegingsbereik 5-260 cm Afmetingen 94 x 102 x 17 mm Omgeving volgens EN 50131-1 III Bedrijfstemperatuur -25 tot +50 ° C



Artikelnummer	Omschrijving
CT-01 Rolluik detector	Trekkoord-detector die beweging in rolluiken signaleert

## Waterdetectie

### JA-110F

• Voeding 12 V bus (9 ... 15 V) • Stroomverbruik in standby 5 mA • Stroomverbruik voor de keuze van een kabel 5 mA • Detector reageert voor overstromingen • Afmeting 53 x 20 x 10 mm • milieu EN 50131-1. algemeen binnen • Temperatuur, -10 Tot +40 ° C • Voldoet aan EN 50130-4, EN 55022



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110F	JA-110F Bus water overloop detector

## Temperatuur Sensoren

### JA-151th

- Vermogen 1x lithium batterij, typ CR2032 (3.0V, 220 mAh) - Typische levensduur van de batterij ongeveer 2 jaar - Communicatie band 868,1 MHz, JABLOTRON protocol - RF bereik tot 200m (open ruimte) - Afmetingen 55 x 27 x 16 mm - Temperatuurbereik -20 tot +60 ° C - Operationele temperatuur -20 tot +60 ° C - Meetnauwkeurigheid bereik 0,5 °



Artikelnummer	Omschrijving
JA-151th	Draadloze temperatuur sensor

# Inbraak / Jablotron

## Temperatuur Sensoren

### JA-111th



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111th	Busbedrade temperatuur sensor

### JA-110T BUS kortsluiting modul...

#### JA-110T

- scheid en bescherm onbeschermd BUS bedrading
- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
- Stand-by stroomverbruik: 5 mA
- Maximale belading van de terminal: 250 mA
- Uitschakel stroom 300 mA
- Minimale schakelstroom: 10 mA
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C




Artikelnummer	Omschrijving
JA-110T	BUS kortsluiting isolatie module

### JA-110Z BUS aansluitmodule

#### JA-110Z-C

- Past in JA-190PL behuizing
- Maximum voltage AC: 42 V
- Maximum voltage DC: 60 V
- Maximum ampère: 2 A



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110Z-C	JA-110Z-C

## Temperatuur Sensoren

### JA-192PL-A




Artikelnummer	Omschrijving
JA-192PL-A	Multifunctioneel installatiebox voor buitengebruik

### JA-110Z BUS aansluitmodule

#### JA-110Z-B

- Past in JA-190PL behuizing
- Maximum voltage AC: 42 V
- Maximum voltage DC: 60 V
- Maximum ampère: 2 A



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110Z-B	JA-110Z-B BUS aansluitmodule

### JA-110Z BUS aansluitmodule

#### JA-110Z



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110Z	JA-110Z Adresseerbare buscontactmodule

# Inbraak / Jablotron

## JA-120N Busmodule voor het bed...

### JA-120N



Artikelnummer	Omschrijving
JA-120N	Busmodule voor het bedienen van een elektrisch slot

## Bedrade binnensirene

### JA-110A

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V) • Gemiddeld Stand-by stroomverbruik: 5 mA ; alarm stroomverbruik 30 mA • Sirene: piezo elektrisch, 90 dB/m • Afmetingen: 80 x 80 x 30 mm • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-4 • Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen •



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110A	BUS interne sirene

## Draadloze buitensirene & flits...

### JA-1X1A-C-WH



Artikelnummer	Omschrijving
JA-1X1A-C-WH	Plastic cover voor JA-111A en JA-151A, rode flitser, wit

## JA-121T Businterface RS-485

### JA-121T



Artikelnummer	Omschrijving
JA-121T	Universele converter naar RS-485 voor andere systemen

## Bedrade buitensirene & flitser

### JA-111A-BASE-RB

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V) • Stroomverbruik tijdens stroomuitval: 5 mA • Stroomverbruik tijdens het opladen van de batterij: 50 mA • Back-up batterij: NiCd accu 4.8 V/ 1 800 mAh • Sirene: piezo elektrisch, 110 dB/m • Afmetingen: 158 x 230 x 75 mm • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1,



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111A-BASE-RB	BUS externe sirene

## Draadloze buitensirene & flits...

### JA-1X1A-C-ST



Artikelnummer	Omschrijving
JA-1X1A-C-ST	Cover voor sirenes JA-, Rode flitser, geborsteld roestvrij staal

## Draadloze buitensirene & flits...

### JA-1X1A-C-GR



Artikelnummer	Omschrijving
JA-1X1A-C-GR	Plastic cover voor sirenes JA-111A, JA-151A, grijs, rode flitser

## Draadloze binnensirene

### JA-162A



Artikelnummer	Omschrijving
JA-162A	Draadloze sirene voor binnenruimten in het stopcontact

## Draadloze buitensirene & flits...

### JA-180A, volledig draadloos

- volledig draadloos • levensduur accu tot 3 jaar • twee weg communicatie • sirene en flitser



Artikelnummer	Omschrijving
JA-180A, volledig draadloos	Tweeweg draadloze sirene voor buitengebruik, gevoed door accu

## Draadloze binnensirene

### JA-150A

- Voeding: 230 V, 50 Hz • Communicatie protocol: tweeweg Jablotron draadloos protocol 868 MHz • Back-up batterij 3.6 V NiCD tot 170 mAh voor 24 uur • Maximale oplaadtijd 72 uur, 10 mA • Maximum stand-by stroomverbruik: 0.3 W bij 230 V AC • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-6, EN



Artikelnummer	Omschrijving
JA-150A	Tweeweg draadloze binnen sirene

## Draadloze buitensirene & flits...

### JA-151A Base, semi-draadloos (...)

- Voltage: 12 V DC adapter • Communicatie protocol: tweeweg Jablotron draadloos protocol 868 MHz • Back-up batterij 4.8 V NiCD tot 1800 mAh, voor 24 uur • Herlaadtijd maximaal 72 uur • Maximum stand-by stroomverbruik: 50 mA van DC adapters • Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-6, EN



Artikelnummer	Omschrijving
JA-151A Base, semi-draadloos (...)	Tweeweg draadloze sirene voor buitengebruik

## Draadloze buitensirene & flits...

### JA-1X1A-C-WH



Artikelnummer	Omschrijving
JA-1X1A-C-WH	Plastic cover voor JA-111A en JA-151A, rode flitser, wit

## Inbraak / Jablotron

### Draadloze buitensirene & flits...

#### JA-1X1A-C-ST



Artikelnummer	Omschrijving
JA-1X1A-C-ST	Cover voor sirenes JA-, Rode flitser, geborsteld roestvrij staal

### Draadloze buitensirene & flits...

#### JA-163A-BASE-RB, volledig draa...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-163A-BASE-RB, volledig draa...	Draadloze batterijgevoede buitensirene, (exclusief kap&accu)

### ID-tags en proximity kaarten

#### JA-190J

- 125 kHz • Jablotron unieke code



Artikelnummer	Omschrijving
JA-190J	RFID toegangkaart voor het JA-100 systeem

### Draadloze buitensirene & flits...

#### JA-1X1A-C-GR



Artikelnummer	Omschrijving
JA-1X1A-C-GR	Plastic cover voor sirenes JA-111A, JA-151A, grijs, rode flitser

### Draadloze buitensirene & flits...

#### BAT-100A



Artikelnummer	Omschrijving
BAT-100A	Accu t.b.v. JA-163A RB, Lithiumbatterij 3.6V 13Ah 1xD

### ID-tags en proximity kaarten

#### Luxe tag PG-101



Artikelnummer	Omschrijving
Luxe tag PG-101	Luxe uitvoering tag te gebruiken i.c.m. Jablotron

## Inbraak / Jablotron

### ID-tags en proximity kaarten

#### JA-194J-RE



Artikelnummer	Omschrijving
JA-194J-RE	Luxe rode tag t.b.v. Jablotron 100

### ID-tags en proximity kaarten

#### JA-192J



Artikelnummer	Omschrijving
JA-192J	Sleutelhanger voor RFID-toegang

### ID-tags en proximity kaarten

#### PC-14-RE



Artikelnummer	Omschrijving
PC-14-RE	RFID leren tag - rood

### ID-tags en proximity kaarten

#### JA-194J-BK



Artikelnummer	Omschrijving
JA-194J-BK	Luxe zwarte tag t.b.v. Jablotron 100

### ID-tags en proximity kaarten

#### PC-14-BK



Artikelnummer	Omschrijving
PC-14-BK	RFID leren tag - zwart

### ID-tags en proximity kaarten

#### JA-195J



Artikelnummer	Omschrijving
JA-195J	Sleutelhanger voor RFID-toegang

# Inbraak / Jablotron

## ID-tags en proximity- kaartlez...

### JA-190T

- USB RFID lezer voor de JA-190J en de JA-191J



Artikelnummer	Omschrijving
JA-190T	RFID kaart en tag lezer voor de PC (verbonden doormiddel van USB)

## Accessoires

### JA-150R



Artikelnummer	Omschrijving
JA-150R	Eenrichtings signaalherhaler voor draadloze apparaten JA-100

## Accessoires

### JA-190PL

- 90 x 90 mm • IP 40 • Bestending tot 400 V • ABS materiaal



Artikelnummer	Omschrijving
JA-190PL	Multifunctionele installatie behuizing

## Accessoires

### AN-05



Artikelnummer	Omschrijving
AN-05	Antenne voor gsm kiezer

## Accessoires

### Jablotron SIM-kaart, Security ...



Artikelnummer	Omschrijving
Jablotron SIM-kaart, Security ...	Jablotron SIM-kaart, Security Data Connector ...

## Accessoires

### PT-2430PC Label printer

- Afmetingen (mm) 66 (b) x 188 (l) x 112 (h) • Gewicht, zonder batterijen (g) 603 • Voeding lichtnet adapter AD-24ES (in accessoires) • Alternatieve voeding 6 x alkalinebatterijen, AA (LR6) 1,5 V (niet in de accessoires) • port USB USB mini-B (in accessoires) • Tape doos voor segment afdrukken van etiketten (in accessoires) 12mm (w), 8m (l) • Tape doos voor...



Artikelnummer	Omschrijving
PT-2430PC Label printer	Label Printer speciaal voor Jablotron 100 segmentknoppen

# Inbraak / Jablotron

## Accessoires

### PT-Tape

- 12mm • zwart/wit • lijmlaag



Artikelnummer	Omschrijving
PT-Tape	Tape Cassette

## Accessoires

### JA-194PL Montagebox groot



Artikelnummer	Omschrijving
JA-194PL Montagebox groot	Jablotron 100 Montagedoos groot

## Antennes

### AN-868



Artikelnummer	Omschrijving
AN-868	AN-868 Externe antenne

## Accessoires

### DE06-12

- voedingsspanning 100 ~ 240VAC, klasse bescherming II • uitgangsspanning 12V DC ( $\pm 2\%$ ) • uitgangsstroom 500 mA • piekuitgangsstroom  $T < 5$  min. 1000 mA • uitgangsvermogen 12W max. • beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting • behuizing IP64 • afmeting 50x48x25 mm • werktemperatuur  $-10^{\circ}\text{C}$  tot  $+40^{\circ}\text{C}$



Artikelnummer	Omschrijving
DE06-12	DE06-12 Voeding12V / 0.5A

## Accessoires

### SOLO C3, Testspray voor CO-det...



Artikelnummer	Omschrijving
SOLO C3, Testspray voor CO-det...	Testspray voor CO-detectoren

## Antennes

### AN-868-2PIN



Artikelnummer	Omschrijving
AN-868-2PIN	AN-868-2PIN Externe antenne

# Inbraak / Jablotron

## Bekabeling

### CC-01

• 1 x 2 x 24 AWG (0.5 mm) max.  
Geleider DC weerstand 20 °C 97  
O/km • 1 x 2 x 20 AWG (0.8 mm)  
max. Geleider DC weerstand 20  
°C 38 O/km



Artikelnummer	Omschrijving
CC-01	Installatie kabel voor het JA-100 systeem

## Bekabeling

### CC-03



Artikelnummer	Omschrijving
CC-03	CC-03 Installatiekabel voor het systeem JABLOTRON 100, voorzien van...

## Alarmkabel

### AC-6-001-100M



Artikelnummer	Omschrijving
AC-6-001-100M	6 aderige alarmkabel ( niet afgeschermd ), Voor het installeren va...

## Bekabeling

### CC-02

• 2 x 2 x 24 AWG (0.5 mm) max.  
Geleider DC weerstand 20 °C 97  
O/km



Artikelnummer	Omschrijving
CC-02	Installatie kabel voor het JA-100 systeem

## Bekabeling

### CC-11, brandwerende alarmkabel



Artikelnummer	Omschrijving
CC-11, brandwerende alarmkabel	Brandwerende alarmkabel

## Voedingskasten

### AWZ-100

• Voeding 230 V AC / 50 Hz •  
Uitgangsvermogen 13,3-13,8 V  
DC • Transformatorvermogen 20  
VA • Maximale permanente  
stroom 1A (met oplaadbare  
batterij) • Maximum  
uitgangsstroom 3A (piek, met  
oplaadbare batterij) •  
Bescherming tegen kortsluiting  
elektronisch • Huidige  
bescherming (overbelasting)  
elektronisch • Transformator



Artikelnummer	Omschrijving
AWZ-100	AWZ-100 - Backup stroombron 1A

# Inbraak / Jablotron

## Voedingskasten

### AWZ-200

- Voeding 230 V AC / 50 Hz • Uitgangsvermogen 13,3-13,8 V DC • Transformatorvermogen 40 VA • Maximale permanente stroom 2A (met oplaadbare batterij) • Maximum uitgangsstroom 3A (piek, met oplaadbare batterij) • Bescherming tegen kortsluiting elektronisch • Huidige bescherming (overbelasting) elektronisch • Transformator



Artikelnummer	Omschrijving
AWZ-200	AWZ-200- Backup stroombron 2A

## PG aansluitmodules

### JA-118N 8-kanaals BUS uitgangs...

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V) • Uitgeschakeld stroomverbruik: 5 mA • Aangeschakeld stroomverbruik: 10 mA • Maximale uitgangsstroom van + U (elektronische zekering): <100mA • Afmetingen: 77x40x15 mm • Klasse 2 volgens EN 50131-1, EN 50131-3 • Milieu volgens EN 50131-1 II. algemeen binnen • Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 &d...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-118N 8-kanaals BUS uitgangs...	Bus output module PG, 8 uitgangen

## PG aansluitmodules

### JA-118M aansluitmodule 8 magne...

- Voeding via BUS 12 V (9 ... 15 V) • Stroomverbruik in stand-by 5 mA • Verbruik voor kabel keuze 15 mA • Afmetingen 50 x 38 x 14 mm • Klasse 2 volgens EN 50131-1, EN 50131-3 • Operationele omgeving volgens EN 50131-1: II • Bedrijfstemperatuur -10 tot +40 ° C • Voldoet ook aan EN 50130-4, EN 55022



Artikelnummer	Omschrijving
JA-118M aansluitmodule 8 magne...	JA-118M BUS module voor magnetische detectoren - 8 ingangen

## Voedingskasten

### AWZ-300

- Voeding 230 V AC / 50 Hz • Uitgangsvermogen 13,3-13,8 V DC • Transformatorvermogen 80 VA • Maximale permanente stroom 3A (met oplaadbare batterij) • Maximum uitgangsstroom 5A (piek, met oplaadbare batterij) • Bescherming tegen kortsluiting elektronisch • Huidige bescherming (overbelasting) elektronisch • Transformator



Artikelnummer	Omschrijving
AWZ-300	AWZ-300 - Backup stroombron 3A

## PG aansluitmodules

### JA-116H aansluitmodule 16 bedr...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-116H aansluitmodule 16 bedr...	BUS expander - 16 ingangen

## PG aansluitmodules

### JA-114HN BUS aansluitmodule me...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-114HN BUS aansluitmodule me...	BUS aansluitmodule met 4 in- en uitgangen

# Inbraak / Jablotron

## PG aansluitmodules

### JA-111H TRB aansluitmodule bed...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111H TRB aansluitmodule bed...	Aansluitmodule bedrade detector

## PG indicatie modules

### JA-110I

- LED AAN stroomverbruik: 5 mA
- LED UIT stroomverbruik: 2 mA



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110I	BUS sectie / uitgang PG activatie indicator

## PG output modules

### JA-110N, BUS schakelmodule (ma...

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
- Uitgeschakeld stroomverbruik: 5 mA
- Aangeschakeld stroomverbruik: 45 mA
- Maximale lading van de uitgang relais: maximaal 16 A/250V
- Reactie lading: maximaal 8 A/250 V
- Minimale wisselstroom: 100 mA bij 12 V DC of 1.2 W
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
- Bedrijf...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110N, BUS schakelmodule (ma...	Bus stroom output module PG

## PG aansluitmodules

### JA-111H-AD TRB BUS module voor...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111H-AD TRB BUS module voor...	BUS module voor schakelcontact

## PG indicatie modules

### JA-111I

- LED AAN stroomverbruik: 4 mA
- LED UIT stroomverbruik: 0 mA



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111I	Universele LED indicator RGB

## PG output modules

### JA-111N, BUS schakelmodule (ma...

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
- Uitgeschakeld stroomverbruik: 5 mA
- Aangeschakeld stroomverbruik: 25 mA
- Maximale lading van de uitgang relais: maximaal 1 A/30 V DC
- Minimale schakelstroom: 10 mA
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111N, BUS schakelmodule (ma...	BUS signaal uitgang module PG

# Inbraak / Jablotron

## PG output modules

### JA-110N-DIN

- Voeding 12 V bus (9 ... 15 V) • Stroomverbruik tijdens backup (relais open / gesloten) 5 mA / 45 mA • Stroomverbruik voor kabel-keuze 45 mA • Rating relais (galvanisch gescheiden) - Klasse II: • Maximale schakelspanning 250 V AC / 24 V DC • Ohmse belasting (PF = 1) max.16 • Inductieve, capacatieve belasting (PF = 0.4) max 8A • Halogeenverlichting ma...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110N-DIN	JA-110N-DIN Bus DIN stroom uitgangsvermogen module

## PG output modules

### JA-151N, draadloze schakelmodu...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-151N, draadloze schakelmodu...	JA-151N draadloze signaal uitgang module PG

## PG output modules

### AC-160-C



Artikelnummer	Omschrijving
AC-160-C	Draadloos multifunctioneel vermogensrelais, inbouwmodel

## PG output modules

### JA-150N, draadloze schakelmodu...

- Vermogen 0,5 W bij 230 V AC • Uitgangsrelais belasting: 16 A/250 V • 1 PG-uitgang: 3 x terminals C, NC, NO • Omgeving volgens EN 50131-1, EN 50131-3: II, interne • Bedrijfstemperatuur -10 tot + 40 ° C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-150N, draadloze schakelmodu...	JA-150N draadloze vermogen module PG

## PG output modules

### RB-524-DIN



Artikelnummer	Omschrijving
RB-524-DIN	RB-524-DIN Universeel krachtrelais voor DIN-rail

## PG output modules

### UR-01



Artikelnummer	Omschrijving
UR-01	Veelzijdig relais gemonteerd op een DIN-rail

## Inbraak / Jablotron

---

### PG output modules

---

#### AC-160-DIN

---



Artikelnummer	Omschrijving
AC-160-DIN	Draadloos multifunctioneel relais voor DIN-rail installatie



**IBC beveiliging**  
Provincialeweg 5B-237  
1724 PG Oudkarspel

T 0628131492

E support@ibcbeveiliging.nl <http://www.ibcbeveiliging.nl>